



(33) 2300-3144 al 47
 (33) 3255-0120
 ventas@fbcfittings.com
 www.conexionespvc.com



Tubo PVC Métrico C/A, Clase 5

NMX-E-143/1-CNCP-2011 - 71 psi / 5 Kg/cm²



Código	Medida	Precio Lista
M5-100A	100 mm	36.82
M5-160A	160 mm	91.04
M5-200A	200 mm	137.97
M5-250A	250 mm	218.26
M5-315A	315 mm	345.68
M5-355C	355 mm	463.31
M5-400C	400 mm	599.75
M5-450C	450 mm	747.53
M5-500A	500 mm	932.13
M5-630C	630 mm	1,476.50
M5-800A	800 mm	2,552.94

* Tramos de 6.0 mts - Precio por metro

Tubo PVC Métrico C/A, Clase 7

NMX-E-143/1-CNCP-2011 - 100 psi / 7 Kg/cm²



Código	Medida	Precio Lista
M7-100C	100 mm	52.68
M7-160A	160 mm	123.61
M7-200A	200 mm	189.68
M7-250A	250 mm	298.57
M7-315A	315 mm	475.67
M7-355C	355 mm	637.03
M7-400C	400 mm	806.61
M7-450C	450 mm	1,023.94
M7-500C	500 mm	1,258.06
M7-630C	630 mm	2,004.54
M7-800A	800 mm	3,517.30

* Tramos de 6.0 mts - Precio por metro

Tubo PVC Métrico CLASE 10 C/A

NMX-E-143/1-CNCP-2011 - 142 psi / 10 Kg/cm²



Código	Medida	Precio Lista
M10-100A	100 mm	68.99
M10-160C	160 mm	170.75
M10-200C	200 mm	263.29
M10-250C	250 mm	409.22
M10-315C	315 mm	649.58
M10-355C	355 mm	883.08
M10-400C	400 mm	1,119.40
M10-450C	450 mm	1,415.83
M10-500C	500 mm	1,746.88
M10-630C	630 mm	2,777.10
M10-800A	800 mm	4,881.36

* Tramos de 6.0 mts - Precio por metro

CLASE 10				CLASE 7			CLASE 5			CLASE 3.5*			Cantidad por Camión (Tórtón)
Diámetro Exterior (D ₁)	Espesor Mínimo (e)	Diámetro Interior (D ₂)	Peso Promedio	Espesor Mínimo (e)	Diámetro Interior (D ₂)	Peso Promedio	Espesor Mínimo (e)	Diámetro Interior (D ₂)	Peso Promedio	Espesor Mínimo (e)	Diámetro Interior (D ₂)	Peso Promedio	
mm	mm	mm	kg/m	mm	mm	kg/m	mm	mm	kg/m	mm	mm	kg/m	tubos
100	3.4	93.2	1.58	2.4	95.2	1.14	1.8	96.4	0.88	-	-	-	500
160	5.5	149.0	4.09	3.9	152.2	2.95	2.8	154.4	2.16	2.0	156.0	1.56	238
200	6.9	186.2	6.38	4.9	190.2	4.60	3.5	193.0	3.36	2.5	195.0	2.40	143
250	8.6	232.8	9.92	6.1	237.8	7.13	4.4	241.2	5.19	3.1	243.8	3.67	90
315	10.9	293.2	15.78	7.7	299.6	11.33	5.5	304.0	8.21	-	-	-	56
355	12.2	330.6	19.87	8.7	337.6	14.40	6.2	342.6	10.35	-	-	-	42
400	13.8	372.4	25.34	9.8	380.4	18.24	7.0	386.0	13.17	-	-	-	35
450	15.5	419.0	32.02	11.0	428.0	23.00	7.9	434.2	16.70	-	-	-	30
500	17.2	465.6	39.38	12.2	475.6	28.29	8.8	482.4	20.66	-	-	-	20
630	21.7	586.6	62.60	15.4	599.2	44.91	11.1	607.8	32.71	-	-	-	12

